

Expert ♦♦♦♦

Для превосходных резов, на качество которых можно полностью положиться

Expert for Wood, Laminated Panel



Зубья Dura Technology
Из сверхтвердого и долговечного сплава. Уникальные преимущества — технологии фирменного производства.

Система Vibration Control
Специальные демпфирующие прорези обеспечивают исключительно плавный ход, а также заметное снижение уровня шума и вибраций.

Стальной корпус
Первоклассная сталь (до HRC 46) для долгого срока службы. Технология лазерной резки для обеспечения высокой точности без деформации диска.

Демпфирующие прорези
Изготовленные по лазерной технологии, обеспечивающие высокую стабильность диска и точность. Особая форма гарантирует снижение уровня шума.

Кольцевая натяжная накатка
Благодаря кольцевой натяжной накатке диски сохраняют свою форму и плоскостность даже во время работы.



Очень грубый пропи́л

Для быстрых продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП и обшивочных досках



Грубый пропи́л

Для продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП, обшивочных досках и фанере



Тонкий пропи́л

Для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере, столярных плитах, ДСП с односторонним покрытием и паркете







Очень тонкий пропи́л

Для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере; столярных плитах, паркете, волокнистых материалах и МДФ

Пильные диски для погружных и ручных циркулярных пил



- Для легких, чистых продольных и поперечных пропилов в любых древесных материалах. Зубья из Microtec для повышения стойкости.

expert **for Wood**

ATB

w1: передний угол

w2: задний угол

b1: ширина пропила

b2: толщина основного диска

Внешний диаметр, мм	Отверстие, мм	Ширина пропила (b1), мм/гол.	Ширина основного диска (b2), мм	Число зубьев	Форма зуба	Результат пиления	NL/диаметр TKS	Передний угол ° w1	Задний угол ° w2	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия									Информация по заказу					
120	20	1,8/ 1,3	40	ATB	●●●●	-	5	15	2 608 644 004	C1a	1	1	795708	
130	20	2,4/ 1,6	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 007	C1a	1	1	795739	
140	20	1,8/ 1,3	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 009	C1a	1	1	795753	
140	20	1,8/ 1,3	42	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 010	C1a	1	1	795760	
150	20	2,6/ 1,6	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 012	C1a	1	1	795784	
160	20	1,8/ 1,3	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 015	C1a	1	1	795814	
160	20	2,2/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 018	C1a	1	1	795845	
160	20	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 021	C1a	1	1	795876	
165	20	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 024	C1a	1	1	795906	
165	30	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/7/ 42	5	15	2 608 644 027	C1a	1	1	795937	
170	30	2,6/ 1,6	40	ATB	●●●	2/7/ 42	10	15	2 608 644 028	C1a	1	1	795944	
180	20	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 031	C1a	1	1	795975	
180	30	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/7/ 42	5	15	2 608 644 034	C1a	1	1	796002	
184	16	2,6/ 1,6	56	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 037	C1a	1	1	796033	
184	20	2,6/ 1,6	56	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 040	C1a	1	1	796064	
184	30	2,6/ 1,6	56	ATB	●●●●	2/7/ 42	5	15	2 608 644 043	C1a	1	1	796095	
190	20	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 045	C1a	1	1	796118	
190	20	2,6/ 1,6	56	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	5	15	2 608 644 046	C1a	1	1	796125	
190	30	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/7/ 42	10	15	2 608 644 049	C1a	1	1	796156	


Пильные диски для погружных и ручных циркулярных пил

	Внешний диаметр, мм	Отверстие, мм	Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм	Число зубьев	Форма зуба	Результат пиления	NL/диаметр TKS	Передний угол ° w1	Задний угол ° w2	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия										Информация по заказу				
190	30	2,6/ 1,6	56	ATB	●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 050	C1a	1	1	796163	
200	30	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 053	C1a	1	1	796194	
200	32	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 055	C1a	1	1	796217	
210	30	2,4/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 057	C1a	1	1	796231	
210	30	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 060	C1a	1	1	796262	
210	30	2,8/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 061	C1a	1	1	796279	
235	30	2,8/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 066	C1a	1	1	796323	
237	30	2,5/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 068	C1a	1	1	796347	
335	30	3,0/ 2,2	40	ATB	●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	10	15	2 608 644 072	C1a	1	1	796385	
350	30	3,5/ 2,2	24	ATB	●	2/7/42	10	15	2 608 644 073	C1a	1	1	796392	



Пильные диски для погружных и ручных циркулярных пил



- Для легких продольных и поперечных пропилов в любых древесных материалах. Зубья из Microteq для повышения стойкости.



expert for Wood



ATB

w1: передний угол

w2: задний угол

b1: ширина пропила

b2: толщина основного диска

120	20	1,8/ 1,3	12	ATB	●	-	15	15	2 608 644 003	C1a	1	1	795692	
130	20	2,4/ 1,6	16	ATB	●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 005	C1a	1	1	795715	
130	20	2,4/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 006	C1a	1	1	795722	
140	20	1,8/ 1,3	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 008	C1a	1	1	795746	
150	20	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 011	C1a	1	1	795777	

Пильные диски для погружных и ручных циркулярных пил

Внешний диаметр, мм		Отверстие, мм		Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм		Число зубьев		Форма зуба		Результат пиления		NL/диаметр TKS		Передний угол ° w1		Задний угол ° w2		Код для заказа		Вид упаковки		Единица товарной упаковки		Единица транспортной упаковки		Код EAN 3165140...	
Свойства изделия										Информация по заказу																	
160	20	1,8/1,3	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 013	C1a	1	1	795791														
160	20	1,8/1,3	36	ATB	●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 014	C1a	1	1	795807														
160	20	2,2/1,6	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 016	C1a	1	1	795821														
160	20	2,2/1,6	36	ATB	●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 017	C1a	1	1	795838														
160	20	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 019	C1a	1	1	795852														
160	20	2,6/1,6	36	ATB	●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 020	C1a	1	1	795869														
165	20	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 022	C1a	1	1	795883														
165	20	2,6/1,6	36	ATB	●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 023	C1a	1	1	795890														
165	30	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 025	C1a	1	1	795913														
165	30	2,6/1,6	36	ATB	●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 026	C1a	1	1	795920														
180	20	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 029	C1a	1	1	795951														
180	20	2,6/1,6	36	ATB	●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 030	C1a	1	1	795968														
180	30	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 032	C1a	1	1	795982														
180	30	2,6/1,6	36	ATB	●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 033	C1a	1	1	795999														
184	16	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 035	C1a	1	1	796019														
184	16	2,6/1,6	40	ATB	●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 036	C1a	1	1	796026														
184	20	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 038	C1a	1	1	796040														
184	20	2,6/1,6	40	ATB	●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 039	C1a	1	1	796057														
184	30	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 041	C1a	1	1	796071														
184	30	2,6/1,6	40	ATB	●●●	2/7/42	15	15	2 608 644 042	C1a	1	1	796088														
190	20	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/6/32,5	15	15	2 608 644 044	C1a	1	1	796101														
190	30	2,6/1,6	24	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 047	C1a	1	1	796132														
190	30	2,6/1,6	40	ATB	●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 048	C1a	1	1	796149														
200	30	2,8/1,8	24	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 051	C1a	1	1	796170														
200	30	2,8/1,8	30	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 052	C1a	1	1	796187														
200	32	2,8/1,8	24	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 054	C1a	1	1	796200														
210	30	2,4/1,6	40	ATB	●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 056	C1a	1	1	796224														

Пильные диски для погружных и ручных циркулярных пил

Внешний диаметр, мм		Отверстие, мм		Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм		Число зубьев		Форма зуба		Результат пиления		NL/диаметр TKS		Передний угол ° w1		Задний угол ° w2		Код для заказа		Вид упаковки		Единица товарной упаковки		Единица транспортной упаковки		Код EAN 3165140...					
Свойства изделия										Информация по заказу																					
210	30	2,8/1,8	30	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 058	C1a	1	1	796248																		
210	30	2,8/1,8	40	ATB	●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 059	C1a	1	1	796255																		
230	30	2,8/1,8	36	ATB	●●●	2/7/42	15	15	2 608 644 062	C1a	1	1	796286																		
230	30	2,8/1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 063	C1a	1	1	796293																		
235	30	2,8/1,8	36	ATB	●●●	2/7/42	15	15	2 608 644 064	C1a	1	1	796309																		
235	30	2,8/1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 065	C1a	1	1	796316																		
237	30	2,5/1,8	24	ATB	●●	2/7/42	15	15	2 608 644 067	C1a	1	1	796330																		
240	30	2,8/1,8	48	ATB	●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 069	C1a	1	1	796354																		
270	30	2,8/1,8	60	ATB	●●●●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	2 608 644 070	C1a	1	1	796361																		
330	30	3,5/2,2	40	ATB	●●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	2 608 644 071	C1a	1	1	796378																		
355	30	3,0/2,2	60	ATB	●●●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	2 608 644 074	C1a	1	1	796408																		
370	30	4,2/2,2	26	ATB	●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	2 608 644 075	C1a	1	1	796415																		
410	30	4,2/2,5	28	ATB	●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	2 608 644 076	C1a	1	1	796422																		
420	30	3,5/2,5	28	ATB	●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	2 608 644 077	C1a	1	1	796439																		
450	30	4,5/3,0	34	ATB	●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	2 608 644 078	C1a	1	1	796446																		