















Алмазные отрезные круги по бетону для угловых шлифмашин



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Шлифматериал	Concrete	Concrete	Concrete
			

Обрабатываемые материалы

Асфальт, битумные покрытия	○	○	
Бетон, армированный*	●	●	○
Бетон, свежий (абразивный)	○	○	
Бетон, старый	●	●	●
Бетонные блоки с декоративным покрытием	●	●	●
Бордюрный камень (искусственный камень)	●	●	
Волокнистая плита на цементной основе	●	●	●
Глиняный кирпич	○	○	○
Известковый гипс	●	●	○
Керамика	○	○	○
Кирпич	○	○	○
Комбинированный камень	○	○	○
Кровельная черепица	○	○	○
Пемза	●	●	●
Песчаник	●	●	
Пористый бетон	●	●	●
Силикатный кирпич	○	○	○
Сланец	○	○	○
Строительный раствор, штукатурка	○	○	○
Эстрих-бетон		●	●

● оптимально подходит ○ подходит

* Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений

Рекомендуемые средства защиты:



Используйте защитные очки



Используйте респиратор!



Используйте наушники!



Используйте защитные перчатки!



Надевайте защитную обувь!

Алмазные отрезные круги Best for Concrete

best Concrete



- ▶ Оптимально для работы во всех типах отвердевшего бетона с армированием и без армирования.
- ▶ Превосходная скорость резки благодаря «Speed Stripes» для минимизации бокового трения.
- ▶ Высота сегментов до 15 мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами.
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.



fast
CUT

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



115	22.23	2,2	12	2 608 602 651	C1c	1	3	581578
125	22.23	2,2	12	2 608 602 652	C1c	1	3	581585
150	22.23	2,4	12	2 608 602 653	C1c	1	1	581592
180	22.23	2,4	12	2 608 602 654	C1c	1	2	581608
230	22.23	2,4	15	2 608 602 655	C1c	1	2	581615
300	22.23	2,8	15	2 608 602 656	C1a	1	1	581622

Алмазные отрезные круги Expert for Concrete

expert Concrete



- ▶ Для любых типов бетона, включая армированный бетон.
- ▶ Долгий срок службы благодаря сегментам высотой 12 мм.
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.



115	22.23	2,2	12	2 608 602 555	C1c	1	1	580618
125	22.23	2,2	12	2 608 602 556	C1c	1	1	580625
150	22.23	2,4	12	2 608 602 557	C1c	1	1	580632
180	22.23	2,4	12	2 608 602 558	C1c	1	1	580649
230	22.23	2,4	12	2 608 602 559	C1c	1	1	580656
300	22.23	2,8	12	2 608 602 694	C1a	1	1	586375

Алмазные отрезные круги Standard for Concrete

standard Concrete



- ▶ Недорогой алмазный отрезной круг – оптимальное решение для обработки бетона.
- ▶ Алмазные режущие сегменты, наносимые непосредственным спеканием.




В упаковке 1 шт.

115	22.23	1,6	10	2 608 602 196	C1c	1	5	441247
125	22.23	1,6	10	2 608 602 197	C1c	1	5	441254
150	22.23	2,0	10	2 608 602 198	C1c	1	3	441261
180	22.23	2,0	10	2 608 602 199	C1c	1	3	441278
230	22.23	2,3	10	2 608 602 200	C1c	1	2	441285
300	22.23	3,1	10	2 608 602 542	C1a	1	1	576468


В упаковке 10 шт.


115	22.23	1,6	10	2 608 603 239	C0a	10	1	665711
125	22.23	1,6	10	2 608 603 240	C0a	10	1	665810
150	22.23	2,0	10	2 608 603 241	C0a	10	1	665827
180	22.23	2,0	10	2 608 603 242	C0a	10	1	665834

Алмазные отрезные круги Standard for Concrete



Свойства изделия				Информация по заказу			
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
230	22.23	2,3	10	2 608 603 243	C0a	10	1
							3165140...

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.