## Алмазные отрезные круги по керамике

# для настольных пил/машин для резки плитки








	Best for ♥♥♥			Standard for ◆◆				
Шлифматериал	Ceramic	Ceramic Extraclean Turbo	Ceramic and Stone	Ceramic				
	(in the second s	(in the second s	O	O U				
Обрабатываемые материалы								
Волокнистая плита на цементной основе	0	0	0	0				
Глиняный кирпич, пустотелый кирпич		0	0					
Гранит	0	•	•					
Керамика	•	•	•					
Плитка	•	•	•	•				
Керамическая плитка	•	•	•	•				
Керамическая плитка, глазированная	•	•	•	•				
Керамический гранит, твердый	•	•	•	0				
Кирпич		0	0					
Кровельная черепица	0	0	0	0				
Мрамор	•	•	•	0				
Песчаник		0	0					
Природный строительный камень	0	•	•					
Силикатный кирпич		0	0					


• оптимально подходит О подходит


Рекомендуемые средства защиты:












#### Алмазные отрезные круги Best for Ceramic





- Оптимальный рез без сколов даже в очень твёрдых плитах из керамогранита и в мраморе.
- Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием.
- \* С переходным кольцом.






Своиств	а изделия			информация по заказу						
180	25.40	2,2	10	2 608 602 635	C1c	1	1	581417		
200	25.40	2,2	10	2 608 602 636	C1c	1	1	581424		
230	25.40	2,4	10	2 608 602 637	C1c	1	1	581431		
250	30.00/25. 40*	2,4	10	2 608 602 638	C1c	1	1	581448		
300	30.00/25. 40*	2,8	10	2 608 602 639	C1c	1	1	581455		
350	30.00/25.	3,0	10	2 608 602 640	C1a	1	1	581462		

#### Алмазные отрезные круги Best for Ceramic Extraclean Turbo

best **★Ceramic** extraclean ▶






- Высокая скорость резки любой керамической плитки.
- Отрезная кромка, наносимая методом непосредственного спекания.



180	25.40	1,6	7	2 608 603 598	C1a	1	2	761901	
200	25.40	1,8	7	2 608 603 599	C1a	1	2	761918	
230	25.40	1,8	7	2 608 603 600	C1a	1	2	761925	

#### Алмазные отрезные круги Best for Ceramic and Stone





- Снижение уровня шума и вибрации благодаря многослойному полотну диска.
- Алмазные режущие сегменты с технологией серебряного припоя.




250	25.40	1,8	10	2 608 603 601	C1a	1	1	761932	
300	25.40	1,8	10	2 608 603 602	C1a	1	1	761949	
350	25.40	1.8	10	2 608 603 603	C1a	1	1	761956	

#### для резки плитки

### Алмазные отрезные круги Standard for Ceramic







- Отрезная кромка, наносимая методом непосредственного спекания.
- \* С переходным кольцом.





Свойств	а изделия			Информация по заказу						
180	25.40	1,6	7	2 608 602 536	C1c	1	1	576406		
200	25.40	1,6	7	2 608 602 537	C1c	1	1	576413		
230	25.40	1,6	7	2 608 602 538	C1c	1	1	576420		
250	30.00/25. 40*	1,6	7	2 608 602 539	C1c	1	1	576437		
300	30.00/25. 40*	2,0	7	2 608 602 540	C1a	1	1	576444		
350	30.00/25. 40*	2,0	7	2 608 602 541	C1a	1	1	576451		