



Алмазные отрезные круги по бетону для настольных и бензиновых пил



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Шлифматериал	Concrete	Concrete	Concrete
			

Обрабатываемые материалы

Асфальт, битумные покрытия	○	○	
Бетон, армированный*	●	●	●
Бетон, свежий (абразивный)	○	○	
Бетон, старый	●	●	●
Бетонные блоки с декоративным покрытием	●	●	●
Бордюрный камень (искусственный камень)	●	●	○
Волокнистая плита на цементной основе	●	●	●
Глиняный кирпич	○	○	○
Известковый гипс	●	●	○
Керамика	○	○	○
Кирпич	○	○	○
Комбинированный камень	○	○	○
Кровельная черепица	○	○	○
Пемза	●	●	●
Песчаник	●	●	
Пористый бетон	●	●	●
Силикатный кирпич	○	○	○
Сланец	○	○	○
Строительный раствор, штукатурка	○	○	○
Эстрих-бетон	●	●	●

● оптимально подходит ○ подходит

* Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений

Рекомендуемые средства защиты:



Используйте защитные очки



Используйте респиратор!



Используйте наушники!




Используйте защитные перчатки!



Надевайте защитную обувь!

Алмазные отрезные круги Best for Concrete

best for Concrete




- ▶ Оптимально для работы во всех типах отвердевшего бетона с армированием и без армирования.
- ▶ Превосходная скорость резки благодаря «Speed Stripes» для минимизации бокового трения.
- ▶ Высота сегментов до 15 мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами.
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.
- ▶ * С переходным кольцом.

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
300	20.00	2,8	15	2 608 603 756	C1a	1	1	788199
300	25.40	2,8	15	2 608 603 799	C1a	1	1	788625
350	20.00	3,2	15	2 608 603 757	C1a	1	1	788205
350	25.40	3,2	15	2 608 603 800	C1a	1	1	788632
400	25.40	3,2	12	2 608 603 801	C0a	1	1	788649
400	20.00	3,2	12	2 608 603 758	C0a	1	1	788212
450	25.40	3,6	12	2 608 602 660	C1a	1	1	581660



Алмазные отрезные круги Expert for Concrete

expert for Concrete




- ▶ Для любых типов бетона, включая армированный бетон.
- ▶ Долгий срок службы благодаря сегментам высотой 12 мм.
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.
- ▶ * С переходным кольцом.

300	20.00	2,8	12	2 608 603 759	C1a	1	1	788229
300	25.40	2,8	12	2 608 603 802	C1a	1	1	788656
350	20.00	3,2	12	2 608 603 760	C1a	1	1	788236
350	25.40	3,2	12	2 608 603 803	C1a	1	1	788663
400	20.00	3,2	12	2 608 603 761	C0a	1	1	788243
400	25.40	3,2	12	2 608 603 804	C0a	1	1	788670
450	25.40	3,6	12	2 608 602 563	C1a	1	1	580694



Алмазные отрезные круги Standard for Concrete

standard  **Concrete**



- ▶ Недорогой алмазный отрезной круг — оптимальное решение для обработки бетона.
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.
- ▶ * С переходным кольцом.

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



300	20.00	2,8	10	2 608 603 762	C1a	1	1	788250
300	25.40	2,8	10	2 608 603 805	C1a	1	1	788687
350	20.00	2,8	10	2 608 603 763	C1a	1	1	788267
350	25.40	2,8	10	2 608 603 806	C1a	1	1	788694
400	20.00	3,2	10	2 608 603 764	C0a	1	1	788274
400	25.40	3,2	10	2 608 603 807	C0a	1	1	788700
450	25.40	3,6	10	2 608 602 546	C1a	1	1	576505
500	25.40	3,6	10	2 608 602 712	C1a	1	1	587068