Алмазные отрезные круги по бетону

для инструментов для нарезки швов

	Best for	Expert for	Standard for
Шлифматериал	**Concrete**	**Concrete**	**Concrete**
Обрабатываемые материалы			
Асфальт, битумные покрытия	○	○	
Бетон, армированный*	●	●	●
Бетон, свежий (абразивный)	○	○	○
Бетон, старый	●	●	●
Бетонные блоки с декоративным покрытием	●	●	●
Бордюрный камень (искусственный камень)	●	●	
Комбинированный камень	○	○	○
Песчаник	●	●	
Пористый бетон	●	●	●
Эстрих-бетон	●	●	●

● оптимально подходит ○ подходит

* Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений

Рекомендуемые средства защиты:

Используйте защитные очки

Используйте респиратор!

Используйте наушники!

Используйте защитные перчатки!

Надевайте защитную обувь!

Алмазные отрезные круги Best for Concrete

best for Concrete



- Оптимально для работы во всех типах отвердевшего бетона с армированием и без армирования.
- Превосходная скорость реза благодаря технологии Speed Stripes, уменьшающей боковое трение (диаметр до 450 мм).
- Высота сегментов до 15 мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами.
- Алмазные режущие сегменты с технологией лазерной сварки, диаметром до 700 мм. Припаянные алмазные режущие сегменты для диаметра 800 и 900 мм.
- * С переходным кольцом.

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
300	20.00	2,8	15	**2 608 603 756**	C1a	1	1	788199
300	25.40	2,8	15	**2 608 603 799**	C1a	1	1	788625
350	20.00	3,2	15	**2 608 603 757**	C1a	1	1	788205
350	25.40	3,2	15	**2 608 603 800**	C1a	1	1	788632
400	25.40	3,2	12	**2 608 603 801**	C0a	1	1	788649
400	20.00	3,2	12	**2 608 603 758**	C0a	1	1	788212
450	25.40	3,6	12	**2 608 602 660**	C1a	1	1	581660
500	25.40	3,6	10	**2 608 602 710**	C1a	1	1	587044
600	25.40	4,2	13	**2 608 603 446**	C1a	1	1	721868
700	25.40	4,2	13	**2 608 603 447**	C1a	1	1	721875
800	25.40	4,5	13	**2 608 603 448**	C1a	1	1	721882
900	25.40	4,5	13	**2 608 603 449**	C1a	1	1	721899

Алмазные отрезные круги Expert for Concrete

expert for Concrete



- Для любых типов бетона, включая армированный бетон.
- Долгий срок службы благодаря сегментам высотой 12 мм.
- Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.
- * С переходным кольцом.

300	20.00	2,8	12	**2 608 603 759**	C1a	1	1	788229
300	25.40	2,8	12	**2 608 603 802**	C1a	1	1	788656
350	20.00	3,2	12	**2 608 603 760**	C1a	1	1	788236
350	25.40	3,2	12	**2 608 603 803**	C1a	1	1	788663
400	20.00	3,2	12	**2 608 603 761**	C0a	1	1	788243
400	25.40	3,2	12	**2 608 603 804**	C0a	1	1	788670
450	25.40	3,6	12	**2 608 602 563**	C1a	1	1	580694
500	25.40	3,6	10	**2 608 602 711**	C1a	1	1	587051

Алмазные отрезные круги Standard for Concrete

standard for **Concrete**



- Недорогой алмазный отрезной круг — оптимальное решение для обработки бетона.
- Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.
- * С переходным кольцом.

Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия				**Информация по заказу**				
300	20.00	2,8	10	**2 608 603 762**	C1a	1	1	788250
300	25.40	2,8	10	**2 608 603 805**	C1a	1	1	788687
350	20.00	2,8	10	**2 608 603 763**	C1a	1	1	788267
350	25.40	2,8	10	**2 608 603 806**	C1a	1	1	788694
400	20.00	3,2	10	**2 608 603 764**	C0a	1	1	788274
400	25.40	3,2	10	**2 608 603 807**	C0a	1	1	788700
450	25.40	3,6	10	**2 608 602 546**	C1a	1	1	576505
500	25.40	3,6	10	**2 608 602 712**	C1a	1	1	587068