


Алмазные чашечные шлифкруги/полировальные круги



Алмазные чашечные шлифкруги Bosch как нельзя лучше созданы для финишных работ по бетону. Турбо-шлифовальное кольцо обеспечивает особенно чистую поверхность шлифования.



Благодаря отобранным первоклассным алмазам обеспечивается высокая производительность и долгий срок службы

Кроме того, технология Bosch включает 100 % динамическую балансировку всех чашечных шлифкругов уже в процессе изготовления, что исключает вибрацию при работе и щадит электроинструмент.



Concrete

Идеально подходит для быстрого снятия толстых слоев бетона. Обдирочные работы по бетону теперь не проблема. Оптимальное решение для профессионалов.



Universal

Турбо-шлифовальное кольцо позволяет получать хорошее качество поверхности при чистовой обработке природного камня (например, гранита) и строительных материалов (например, бетона).



Abrasive Оптимизированный круг для известковой штукатурки и бетонных стяжек. Твердая металлическая связка позволяет выполнять обработку даже высокоабразивных материалов.



Protective Coating

Сущим пустяком являются для них тонкие слои термoplastических защитных покрытий. Металлическая связка средней твердости и большие промежутки между сегментами рассчитаны на работу при низких рабочих температурах. За счет этого защитное покрытие не размазывается при сошлифовке.

Алмазные чашечные шлифкруги/полировальные круги для любого материала

	Best for Expert for Standard for	Best for Standard for	Best for Expert for	Best for
	Concrete Concrete Extraclean Concrete Turbo	Universal Turbo	Abrasive	Protective Coating
Шлифматериал				

Обрабатываемые материалы

Асфальт, битумные покрытия	●	○	●	○
Базальт			●	
Бетон, свежий (абразивный)	●	●	○	○
Бетон, старый	●	●		
Бетонные трубы/блоки	○		●	
Бордюрный камень (искусственный камень)		●		
Газобетон	●	●	○	○
Гипс, гипсокартон			●	
Гранит	●	●	○	○
Камень для кладки	○	●		
Кварцит		●		
Клинкер, мягкий		●		
Литой асфальт	●	○		○
Мрамор	○	○	●	
Пемза		●		
Песчаник	●	○	●	
Поротон	○	●	○	○
Порфир		●		
Природный известняк	●	●		
Природный сланец	○		●	
Силикатный кирпич, мягкий		●		
Силикатный кирпич, твердый		●		
Строительный раствор, штукатурка	○		●	○
Твердые литейные формы	○	●	○	
Термопластичные защитные покрытия	○	○	○	○
Травертин	○	○	●	
Шамотный камень	○	○		○
Эстрих-бетон				●
Этернит		●		

● оптимально подходит ○ подходит

Рекомендуемые средства защиты:



Используйте защитные очки



Используйте респиратор!



Используйте наушники!



Используйте защитные перчатки!



Надевайте защитную обувь!



Алмазные чашечные шлифкруги

идеально подходят для шлифмашин по бетону Bosch GBR 15 CA, CAG Professional

Алмазный чашечный шлифкруг Best for Concrete

best  **Concrete**



**long
LIFE**

- Подходит для шлифования толстых слоев бетона чашечным шлифкругом исключительной долговечности
- Этот чашечный шлифкруг отличается очень большим сроком службы благодаря наличию 18 сегментов
- Комфортное шлифование благодаря увеличению площади контакта
- Низкий уровень дисбаланса уменьшает вибрацию и увеличивает срок службы шлифмашины по бетону
- Меньше царапин по сравнению с однорядными чашечными шлифкругами

Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
	125	22.23	4,5	2 608 201 228	C1a	1	772150	



Алмазный чашечный шлифкруг Best for Concrete

best  **Concrete**



**long
LIFE**

**extra
high
SPEED**

- Подходит для супербыстрого шлифования толстых слоёв бетона
- Этот чашечный шлифовальный круг имеет большие L-образные сегменты и крупные прорезы, что уменьшает массу и обеспечивает прекрасную производительность
- Конфигурация позволяет легко снимать бетон
- L-образные сегменты позволяют избежать царапин

125	22.23	4,5	2 608 201 229	C1a	1	772167
-----	-------	-----	---------------	-----	---	--------



Алмазный чашечный шлифкруг Best for Concrete

best  Concrete



long
LIFE

- ▶ Для быстрого шлифования толстых слоёв бетона
- ▶ Для шлифмашины по бетону Hilti DG 150
- ▶ Сегменты на пайке
- ▶ Один ряд сегментов
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
150	19.00/22.23	5,0	2 608 603 326	C1a	1	1	695459



Алмазный чашечный шлифкруг Best for Concrete

best  Concrete



long
LIFE

- ▶ Для быстрого шлифования толстых слоёв бетона
- ▶ Для шлифмашины по бетону Eibenstock EBS 180 H
- ▶ Сегменты на пайке
- ▶ Два ряда сегментов для равномерного шлифования и долгого срока службы
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

180	22.23	5,5	2 608 603 328	C1a	1	1	695473
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



Алмазный чашечный шлифкруг Expert for Concrete

expert  Concrete



- ▶ Для шлифования толстых слоёв бетона
- ▶ Сегменты на пайке
- ▶ Два ряда сегментов для равномерного шлифования
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

125	22.23	4,5	2 608 602 552	C1a	1	1	578837
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



Алмазная чашка Expert for Concrete Extra-Clean

expert  Concrete extraclean



- ▶ Для шлифования толстых слоёв бетона
- ▶ Сегменты на пайке
- ▶ Г-образное расположение сегментов для очень чистых, равномерных поверхностей
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

Свойства изделия	Информация по заказу						
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
125	22.23	4,5	2 608 602 554	C1a	1	1	578851



Алмазная чашка Standard for Concrete

standard  Concrete



- ▶ Для шлифования толстых слоёв бетона
- ▶ Сегменты изготовлены спеканием
- ▶ Один ряд сегментов
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

105	22.23	3,0	2 608 603 312	C1a	1	1	695183
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



В упаковке 1 шт.

115	22.23	3,0	2 608 601 571	C1a	1	1	871419
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



В упаковке 1 шт.

125	22.23	5,0	2 608 601 573	C1a	1	1	871433
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



Алмазная чашка Standard for Concrete Turbo

standard **Concrete**



- ▶ Для шлифования толстых слоёв бетона
- ▶ Сегменты с термической опрессовкой
- ▶ Сплошное турбо-шлифовальное кольцо позволяет получить хорошее качество поверхности при чистовой обработке таких строительных материалов, как бетон
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

Свойства изделия	Дiameter, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
	105	22.23	3,0	2 608 603 313	C1a	1	1	695190



Алмазная чашка Standard for Concrete

standard **Concrete**



- ▶ Для быстрого шлифования толстых слоёв бетона
- ▶ Для шлифмашины по бетону Eibenstock EBS 180 H
- ▶ Сегменты на пайке
- ▶ Один ряд сегментов
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

В упаковке 1 шт.

180	22.23	5,0	2 608 601 575	C1a	1	1	871457
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



Абразивные материалы

- ▶ Оптимизированный круг для известковой штукатурки и бетонных стяжек.
- ▶ Твердая металлическая связка позволяет выполнять обработку даже высокоабразивных материалов

Алмазный чашечный шлифкруг Best for Abrasive

best  Abrasive



long
LIFE

- ▶ Для съёма на больших поверхностях абразивных материалов, таких как известковая штукатурка, эстрих (бесшовный пол), песчаник или очень абразивный бетон— не подходит для шлифования твёрдых материалов
- ▶ Твердая металлическая связка противостоит воздействию абразивных материалов
- ▶ Сегменты сварены стыковой сваркой
- ▶ Два ряда сегментов для равномерного шлифования и долгого срока службы
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки
125	22.23	4,5	2 608 201 230	C1a	1	772174



Алмазный чашечный шлифкруг Expert for Abrasive

expert  Abrasive



- ▶ Для съёма на больших поверхностях абразивных материалов, таких как известковая штукатурка, эстрих (бесшовный пол), песчаник или очень абразивный бетон — не подходит для шлифования твёрдых материалов
- ▶ Сегменты на пайке
- ▶ Два ряда сегментов для равномерного шлифования
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

125	22.23	4,5	2 608 602 553	C1a	1	1	578844
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



Алмазный чашечный шлифкруг Best for Protective Coating

- best

ProtectiveCoating



long
LIFE
- ▶ Для шлифования тонких слоёв защитных покрытий из термопластика на бетоне, эстрихе, стеклопластике — не подходит для снятия толстого слоя бетона
 - ▶ Металлическая связка средней твёрдости и большие промежутки между сегментами рассчитаны на работу при низких рабочих температурах — за счёт этого защитное покрытие не размазывается при сошлифовывании
 - ▶ Сегменты сварены стыковой сваркой
 - ▶ Два ряда сегментов для равномерного шлифования и долгого срока службы
 - ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации



Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
125	22.23	4,5	2 608 201 232	C1a	1		772198

Универсальные

Алмазный чашечный шлифкруг Best for Universal Turbo

best  **Universal**



- Для тонкой отделки гранита (твёрдого/мягкого), строительных материалов, искусственного камня, бетона, а также обработки сплошных кромок без дробления
- Сплошное турбо-шлифовальное кольцо позволяет получить хорошее качество поверхности при чистовой обработке природного камня (например, гранита) и строительных материалов (например, бетона)
- Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки
	125	22.23	5,0	2 608 201 231	C1a	1
						772181



Алмазный чашечный шлифкруг Standard for Universal Turbo

standard  **Universal**



- Турбосегмент обеспечивает высокую производительность шлифования на множестве различных поверхностей. Он помогает удалить царапины — первый шаг при полировании.
- Экономичное решение в области шлифования или полирования бетона, гранита и многих других материалов

В упаковке 1 шт.

115	22.23	5,0	2 608 601 572	C1a	1	1	871426
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------



В упаковке 1 шт.

125	22.23	5,0	2 608 601 574	C1a	1	1	871440
-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

