

Алмазные свёрла Easy Dry для сухого сверления:

долгий срок службы, лёгкость в использовании



Преимущества новых алмазных свёрл Easy Dry для сухого сверления заключаются в простоте их использования и исключительно долгом сроке службы несмотря на эксплуатацию в режиме сухого сверления. Время на подготовительную работу, необходимую при сверлении с жидкостным охлаждением, и использование дополнительной оснастки сводятся к минимуму.

- ▶ Больше никаких систем водяного охлаждения.
- ▶ Больше не нужно удалять керн.
- ▶ Не требуется длительная уборка стройплощадки после завершения сверлильных работ.
- ▶ Сверло с функцией самозакупоривания, никакого выхода охлаждающей жидкости.





Охлаждение алмазов сверла обеспечивается с помощью охлаждающей жидкости (растительного происхождения) внутри хвостовика. Жидкость выходит во время сверления через острие сверла и охлаждает его алмазы.

Подача жидкости начинается при вращении сверла и уменьшении объема внутри корпуса сверла. Таким образом достигается эффективное охлаждение алмазов во время сверления, что предотвращает их преждевременное сгорание и повышает срок службы.




Алмазное сверло Easy Dry для сухого сверления для превосходных результатов работы



Алмазные свёрла Easy Dry для сухого сверления

best **Ceramic**



- ▶ Для мягкой настенной и очень твёрдой напольной плитки (например, из керамогранита).
- ▶ Для использования с аккумуляторными шуруповёртами и дрелями со **сверильным патроном 13 мм**.
- ▶ **Указание:** сверление без удара. Оптимальное число оборотов 1 500 об/мин.



Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр (D), мм	Диаметр (D), дюйм	Рабочая длина (L1), мм	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
6	15/64	33	2 608 587 139	P1p	1	1	577915	
7	9/32	33	2 608 587 140	P1p	1	1	577922	
8	5/16	33	2 608 587 141	P1p	1	1	577939	
10	25/64	33	2 608 587 142	P1p	1	1	577946	
12	15/32	33	2 608 587 143	P1p	1	1	577953	
14	9/16	33	2 608 587 144	P1p	1	1	577960	

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Набор алмазных свёрл Robust Line Easy Dry для сухого сверления

best **Ceramic**

Свойства изделия				Информация по заказу					
Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Размеры комплекта, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Набор из 3 алмазных коронки для сухого сверления									
6,0	15/64	33	A	156,5 x	2 608 587 145	P1k	3	1	577977
8,0	5/16			69,5 x					
10,0	25/64			23					




Размер набора А:
156,5 x 69,5 x 23 мм

Алмазные коронки Standard for Ceramic

standard **Ceramic**



- ▶ Для мягкой настенной и очень твёрдой напольной плитки (например, из керамогранита).
- ▶ Для использования в аккумуляторных шуруповёртах и дрелях.
- ▶ **Указание:** сверление без удара. Оптимальное число оборотов 1 500 об/мин.



Свойства изделия				Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Диаметр (D), дюйм	Рабочая длина (L1), мм		Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
6	15/64	33		2 608 580 890	PC1d	1	1	713894	
7	9/32	33		2 608 580 891	PC1d	1	1	713900	
8	5/16	33		2 608 580 892	PC1d	1	1	713917	
10	25/64	33		2 608 580 893	PC1d	1	1	713924	
12	15/32	33		2 608 580 894	PC1d	1	1	713931	
14	9/16	33		2 608 580 895	PC1d	1	1	713948	



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.