

# Отрезные круги по металлу

## Отрезные круги Best for Metal

- ▶ Отрезные круги по металлу топ-класса, отвечающие самым жестким требованиям
- ▶ Для ручных угловых шлифмашин
- ▶ Максимальная окружная скорость: 80 м/с (в зависимости от частоты вращения и диаметра круга)

| Свойства изделия | Информация по заказу |                       |             |                |           |                           |                          |            |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
| Спецификация     | Диаметр, мм          | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | Код для заказа | Вид Упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |

## Rapido



прямые  
**Rapido**, исключительно долгий срок службы, быстрые и чистые резы без образования заусенцев и изменения цвета заготовки

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 60 W BF | 115 | 22,23 | 1,0 | 2 608 603 512 | U0 | 1 | 25 | 733649 |
| A 60 W BF | 125 | 22,23 | 1,0 | 2 608 603 514 | U0 | 1 | 25 | 733663 |
| A 46 V BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 520 | U0 | 1 | 25 | 733724 |
| A 46 V BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 522 | U0 | 1 | 25 | 733748 |

## Rapido



Вогнутые  
**Rapido**, исключительно долгий срок службы, быстрые и чистые резы без образования заусенцев и изменения цвета заготовки

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 60 W BF | 115 | 22,23 | 1,0 | 2 608 603 513 | U0 | 1 | 25 | 733656 |
| A 60 W BF | 125 | 22,23 | 1,0 | 2 608 603 515 | U0 | 1 | 25 | 733670 |
| A 46 V BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 521 | U0 | 1 | 25 | 733731 |
| A 46 V BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 523 | U0 | 1 | 25 | 733755 |



Прямые

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 46 V BF | 115 | 22,23 | 1,5 | 2 608 603 516 | U0 | 1 | 25 | 733687 |
| A 30 V BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 524 | U0 | 1 | 25 | 733762 |
| A 46 V BF | 125 | 22,23 | 1,5 | 2 608 603 518 | U0 | 1 | 25 | 733700 |
| A 30 V BF | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 526 | U0 | 1 | 25 | 733786 |
| A 30 V BF | 180 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 528 | U0 | 1 | 25 | 733809 |
| A 30 V BF | 230 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 530 | U0 | 1 | 25 | 733823 |

## Отрезные круги Best for Metal



| Свойства изделия | Информация по заказу |             |                       |               |                |           |                           |                          |            |
|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
|                  | Спецификация         | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм   | Код для заказа | Вид упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |
| <b>Вогнутые</b>  |                      |             |                       |               |                |           |                           |                          |            |
| A 46 V BF        | 115                  | 22,23       | 1,5                   | 2 608 603 517 | U0             | 1         | 25                        | 733694                   |            |
| A 30 V BF        | 115                  | 22,23       | 2,5                   | 2 608 603 525 | U0             | 1         | 25                        | 733779                   |            |
| A 46 V BF        | 125                  | 22,23       | 1,5                   | 2 608 603 519 | U0             | 1         | 25                        | 733717                   |            |
| A 30 V BF        | 125                  | 22,23       | 2,5                   | 2 608 603 527 | U0             | 1         | 25                        | 733793                   |            |
| A 30 V BF        | 180                  | 22,23       | 2,5                   | 2 608 603 529 | U0             | 1         | 25                        | 733816                   |            |
| A 30 V BF        | 230                  | 22,23       | 2,5                   | 2 608 603 531 | U0             | 1         | 25                        | 733830                   |            |

## Отрезные круги Expert for Metal

### Rapido

- ▶ Отрезные круги по металлу для высоких требований
- ▶ Для ручных угловых шлифмашин
- ▶ Максимальная окружная скорость: 80 м/с (в зависимости от частоты вращения и диаметра круга)



Прямые **Rapido**, для быстрых и чистых резов без образования заусенцев и изменения цвета заготовки

|            |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| AS 60 T BF | 125 | 22,23 | 1,0 | 2 608 603 396 | U0 | 1 | 25 | 706889 |  |
| AS 46 T BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 399 | U0 | 1 | 25 | 706919 |  |
| AS 46 T BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 400 | U0 | 1 | 25 | 706926 |  |



### Rapido

Вогнутые **Rapido**, для быстрых и чистых резов без образования заусенцев и изменения цвета заготовки

|            |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| AS 46 T BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 403 | U0 | 1 | 25 | 706957 |  |
| AS 46 T BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 404 | U0 | 1 | 25 | 706964 |  |



|            |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| AS 46 S BF | 115 | 22,23 | 1,6 | 2 608 600 214 | U0 | 1 | 25 | 116350 |  |
| A 30 S BF  | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 318 | U0 | 1 | 25 | 149402 |  |
| AS 46 S BF | 125 | 22,23 | 1,6 | 2 608 600 219 | U0 | 1 | 25 | 116404 |  |
| A 30 S BF  | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 394 | U0 | 1 | 25 | 181846 |  |
| AS 46 T BF | 150 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 398 | U0 | 1 | 25 | 706902 |  |
| A 30 S BF  | 150 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 382 | U0 | 1 | 25 | 181716 |  |



## Отрезные круги Expert for Metal

| Спецификация            | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | Код для заказа              | Вид упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Свойства изделия</b> |             |                       |             | <b>Информация по заказу</b> |           |                           |                          |            |
| A 30 S BF               | 180         | 22,23                 | 3,0         | 2 608 600 321               | U0        | 1                         | 25                       | 149433     |
| A 30 S BF               | 230         | 22,23                 | 3,0         | 2 608 600 324               | U0        | 1                         | 25                       | 149495     |
| A 30 R BF               | 300         | 22,23                 | 3,2         | 2 608 600 649               | U0        | 1                         | 10                       | 252829     |
| A 24 R BF               | 300         | 22,23                 | 3,5         | 2 608 600 380               | U0        | 1                         | 10                       | 181693     |

Прямые

Для стационарных маятниковых отрезных шлифмашин

Максимальная рабочая мощность 3 л.с./2,4 кВт

С 2 наружными слоями армирующей ткани

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 36 R BF | 300 | 25,40 | 2,8 | 2 608 600 542 | U0 | 1 | 10 | 218641 |
| A 36 R BF | 355 | 25,40 | 2,8 | 2 608 600 543 | U0 | 1 | 10 | 218658 |
| A 36 R BF | 400 | 25,40 | 3,2 | 2 608 600 544 | U0 | 1 | 10 | 218665 |

Прямые

Для стационарных маятниковых отрезных шлифмашин

Максимальная рабочая мощность 3 л.с./2,4 кВт

С 1 средним слоем армирующей ткани

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 30 T BF | 355 | 25,40 | 2,8 | 2 608 601 238 | U0 | 1 | 20 | 777230 |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|

Вогнутые

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 30 S BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 005 | U0 | 1 | 25 | 031196 |
| A 30 S BF | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 221 | U0 | 1 | 25 | 116428 |
| A 30 S BF | 180 | 22,23 | 3,0 | 2 608 600 316 | U0 | 1 | 25 | 149389 |
| A 30 S BF | 230 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 225 | U0 | 1 | 25 | 116466 |
| A 30 S BF | 230 | 22,23 | 3,0 | 2 608 600 226 | U0 | 1 | 25 | 116473 |

## Отрезные круги Standard for Metal

standard  Metal

▶ Отрезные круги по металлу с хорошим соотношением «цена-производительность»

▶ Для ручных угловых шлифмашин

▶ Максимальная окружная скорость: 80 м/с (в зависимости от частоты вращения и диаметра круга)

Прямые

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 60 T BF | 115 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 163 | U0 | 1 | 25 | 658607 |
| A 30 S BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 164 | U0 | 1 | 25 | 658614 |
| A 60 T BF | 125 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 165 | U0 | 1 | 25 | 658249 |
| A 30 S BF | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 166 | U0 | 1 | 25 | 658256 |
| A 30 S BF | 180 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 167 | U0 | 1 | 40 | 658263 |
| A 30 S BF | 230 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 168 | U0 | 1 | 25 | 658270 |



## Отрезные круги Standard for Metal



| Спецификация         | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | Код для заказа       | Вид упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
| Свойства изделия     |             |                       |             | Информация по заказу |           |                           |                          |            |
| Вогнутые             |             |                       |             |                      |           |                           |                          |            |
| <b>A 30 S<br/>BF</b> | 115         | 22,23                 | 2,5         | <b>2 608 603 159</b> | U0        | 1                         | 25                       | 658560     |
| <b>A 30 S<br/>BF</b> | 125         | 22,23                 | 2,5         | <b>2 608 603 160</b> | U0        | 1                         | 15                       | 658577     |
| <b>A 30 S<br/>BF</b> | 180         | 22,23                 | 3,0         | <b>2 608 603 161</b> | U0        | 1                         | 20                       | 658584     |
| <b>A 30 S<br/>BF</b> | 230         | 22,23                 | 3,0         | <b>2 608 603 162</b> | U0        | 1                         | 25                       | 658591     |

