


Шлифкруги для точил с двумя шлифкругами



Заточные круги для точил с двумя шлифкругами – корунд

- ▶ При использовании **мелкозернистых** абразивных материалов: **для** тонкой заточки закалённой и незакалённой стали, спиральных свёрл (кроме свёрл по камню), ножей рубанка, зубил, шаберов, кернеров, ножей газонокосилки
- ▶ При использовании **крупнозернистых** абразивных материалов: **для** предварительной заточки закалённой и незакалённой стали, долот, ножей рубанка, зубил, топоров и т. д.
- ▶ Связка на основе керамики, корунд, цилиндрический

Свойства изделия	Информация по заказу								
	Диаметр круга, мм	Толщина (b1), мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный заказ	3165140...
Для GSM 175 Professional									
A 36 P4 C6	175	25	32,00	36	2 608 600 109	C1a	1	10	084819
A 60 P4 C6	175	25	32,00	60	2 608 600 110	C1a	1	10	084826
A 36 P4 C6	200	25	32,00	36	2 608 600 111	C1a	1	1	084833
A 60 P4 C6	200	25	32,00	60	2 608 600 112	C1a	1	1	084840
A 24 Q4 V6	150	20	20,00	24	1 609 201 649	C1a	1	1	008990
A 60 P4 V6	150	20	20,00	60	1 609 201 650	C1a	1	1	009003



Заточные круги для точил с двумя шлифкругами – карбид кремния (SiC)

- ▶ **Для** заточки свёрл по камню, твёрдых сплавов и инструментов с твердосплавными вставками, а также деталей из серого чугуна
- ▶ Связка на основе керамики, карбид кремния (SiC), цилиндрический

GC 46 P4 V6	200	25	32,00	46	2 608 600 106	C1a	1	1	084789
----------------	-----	----	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------