

					Металл					
					Нержавеющая сталь Алюминий Цветной металл Alu					
Описание	Тип	Щетка Ø, мм	Толщина проволоки, мм							
Стальные щетки										
Чашечная щетка										
heavy			65	0,35	•					
			75	0,5	•					
			90	0,5	•					
			90	0,8	•					
			100	0,5	•					
			100	0,8	•					
clean			70	0,3	•					
			100	0,5	•					
Кольцевая щетка										
heavy			115	0,5	○	•	•			
clean			115	0,3	○	•	•			
Конусная щетка										
heavy			100	0,5	○	•	•			
			115	0,5	○	•	•			
clean			100	0,3	○	•	•			
			115	0,35	○	•	•			
Щетки из нержавеющей стали										
Чашечная щетка										
heavy			65	0,35				•		
			75	0,5				•		
			100	0,35				•		
clean			65	0,3				•		
			75	0,3				•		
			100	0,3				•		
Кольцевая щетка										
heavy			115	0,5				○	•	•
clean			115	0,3				○	•	•
Конусная щетка										
heavy			115	0,35				○	•	•
clean			100	0,35				○	•	•
Щетки из латунированной проволоки										
Чашечная щетка										
clean			70	0,3	•					

• оптимально подходит ○ подходит

Цветная кодировка для упрощения выбора подходящей щетки.



Стальная щетка,
витая проволока



Стальная щетка,
пучки витой проволоки



Щетка из нержавеющей
стали, витая про-
волока и пучки витой
проволоки

Подходящая проволока для любой задачи.




Витая проволока
= Чистый результат



Пучки витой
проволоки
= грубый результат





				Металл										Нержавеющая сталь										Древесина									
				Алюминий										Цветной металл																			
Шлифматериал	Тип	Щетка Ø, мм	Толщина проволоки, мм																														
Стальные щетки																																	
Чашечная щетка																																	
		65	0,5	●			○																										
		50	0,2	●								●*					●																
		50	0,3	●								●*					○																
		70	0,2	●								●*					●																
		70	0,3	●								●*					○																
Кольцевая щетка																																	
		75	0,5	○	●	●																											
		30	0,2		●	●						●*	●*				●	●															
		50	0,2	●	●						○*	●*	●*			○	●																
		50	0,3		●	●						○*	●*																				
		75	0,3	●	●						○*	●*																					
		75	0,3			●							●*																				
		75	0,2		●	●						●*	●*			●	●																
		100	0,2		●	●						●*	●*			○	●																
100	0,3		●	●						●*	●*																						
Кистевая щетка																																	
		10	0,35					●	●																								
		19	0,35					●	●																								
		15	0,2			○	●	●				○*	●*	●*			○	○	○														
		25	0,3			○	●	●				○*	●*	●*			○	○	○														
Щетки из нержавеющей стали																																	
Чашечная щетка																																	
		50	0,3								●		○																				
		60	0,3								●																						
Кольцевая щетка																																	
		70	0,35								○	●	●																				
		30	0,3									●	●	○																			
		50	0,2								○	●	●																				
		70	0,3										●	○																			
		70	0,3								○	●																					
		80	0,2											●																			
		100	0,3									●	○																				
Кистевая щетка																																	
		10	0,35											●	●																		
		19	0,35											●	●																		
		15	0,2										○	●	●																		
		25	0,3										○	●	●																		
Щетки из латунированной проволоки																																	
Чашечная щетка																																	
		50	0,2	●							●*					●																	
Кольцевая щетка																																	
		75	0,2		●	●						●*	●*			○	●	●															
		75	0,2	○	●	●				○*	●*	●*			●	●	○																
		80	0,2													●	○																
Щетки нейлоновые (нейлоновая проволока с корундом)																																	
Чашечная щетка																																	
		50	1,1	●												●		○															
		75	1,1	●																													
Кольцевая щетка																																	
		75	1,1		●	●										○	●	●															
		100	1,1		●	●										○	●	●															

● оптимально подходит ○ подходит

* только для цветных металлов, не для алюминия и нержавеющей стали

Решения для любых видов применения для дрелей, угловых и прямых шлифмашин

Благодаря оптимизированным свойствам продукции обеспечиваются отличные результаты при обработке любых материалов:

2 различных патрона

Подходящая щетка для угловых шлифмашин и дрелей для оптимальных результатов работы



Хвостовик
6 мм



Резьба
M14/M10

4 различных типа проволоки

для обработки любых материалов



Сталь



Высококачественная сталь



Латунь




Нейлон

Обратите внимание: допустимая частота вращения щетки должна быть такой же высокой, как и максимальная частота вращения, указанная на электроинструменте. Принадлежность, которая вращается быстрее допустимого значения, опасна для использования и может выйти из строя


Пучки витой проволоки и витая проволока

Оптимальное решение для легких и сложных работ



6 значений толщины проволоки

для 6 различных уровней обработки



Проволочные щетки для угловых и прямых шлифмашин с резьбой M 14



Стальные щетки

heavy Metal



Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр, мм	Код для заказа
Толщина проволоки, мм	Вид Упак.
Макс. число оборотов, об/мин	Единица товарной упаковки
Ширина щетки, мм	Минимальный объем заказа
Резьба M	3165140...
Для угловых шлифмашин, мм	
Диам. (мм)	

Круглая щетка – пучки витой проволоки

Для сложных работ на металлических поверхностях средней и большой площади, например, удаления толстых слоев ржавчины или антикоррозионного покрытия днища кузова, снятия лакокрасочного покрытия.

Для угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

75	0,50	12,500	-	14	125	1 608 622 029	C1a	1	1	026628
75	0,35	12,500	-	14	125	2 608 622 099	C1a	1	1	631792
90	0,80	8,500	-	14	150	1 608 614 000	C1a	1	1	026567
90	0,50	8,500	-	14	150	1 608 614 001	C1a	1	1	003124
100	0,80	8,500	-	14	180	1 608 614 002	C1a	1	1	026574
100	0,50	8,500	-	14	180	2 608 622 010	C1a	1	1	036016

clean Metal




Круглая щетка – витая проволока

Для выполнения легких работ и работ средней сложности на металлических поверхностях средней и большой площади, например, для удаления покрытий и ржавчины, очистки опалубочных досок и фасадов, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

75	0,30	12,500	-	14	125	2 608 622 098	C1a	1	1	631785
100	0,50	8,500	-	14	180	1 608 614 011	C1a	1	1	026611

heavy Metal



Конусная щетка – пучки витой проволоки


Оптимально подходит для обработки труднодоступных участков (благодаря конической форме щетки).

Для сложных работ по очистке с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях малой площади, в пазах или кромках, например, удаления толстых слоев ржавчины, лакокрасочных покрытий, удаления заусенцев, шлака, окалина, очистки сварных швов.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

100	0,50	12,500	12	14	-	2 608 622 011	C1a	1	1	036023
115	0,50	12,500	-	14	-	2 608 622 058	C1a	1	1	087247

clean Metal



Конусная щетка – витая проволока

Оптимально подходит для обработки труднодоступных участков (благодаря конической форме щетки).

Для выполнения легких работ и работ средней сложности с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях малой площади, в пазах или кромках, например, удаления ржавчины, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий, удаления побежалости на сварных швах.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

100	0,30	12,500	-	14	-	2 608 622 057	C1a	1	1	087230
115	0,35	12,500	-	14	-	2 608 622 101	C1a	1	1	631815

Стальные щетки

heavy Metal

Дiameter, мм	Толщина проволоки, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Ширина щетки, мм	Резьба М	Для угловых шлифмашин, мин.	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					


Кольцевая щетка – пучки витой проволоки

Оптимально подходит для очистки сварных швов.

Для сложных работ по очистке с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях малой площади, в пазах или кромках, например, удаления толстых слоев ржавчины, снятия лакокрасочного покрытия, удаления шлака, заусенцев, окалины.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

115	0,50	12,500	12	14	-	2 608 622 059	C1a	1	1	087254
-----	------	--------	----	----	---	---------------	-----	---	---	--------

clean Metal**Кольцевая щетка – витая проволока**


Оптимально подходит для удаления побежалости на сварных швах.

Для легких работ и работ средней сложности по очистке с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях малой площади, в пазах или на кромках, например для удаления ржавчины, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

115	0,30	11,000	-	14	-	2 608 622 100	C1a	1	1	631808
-----	------	--------	---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Щетки из нержавеющей проволоки

clean Inox

Дiameter, мм	Толщина проволоки, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Резьба М	Для угловых шлифмашин, мин.	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу				

Круглая щетка – витая проволока, нерж.

Для выполнения легких работ и работ средней сложности на металлических поверхностях (нержавеющая сталь, алюминий и цветные металлы) средней и большой площади, например, для удаления покрытий и ржавчины, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий, структурирования.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

65	0,30	12,500	14	115	2 608 622 061	C1a	1	1	087278
75	0,30	12,500	14	125	2 608 622 102	C1a	1	1	631822
100	0,30	8,500	14	180	2 608 622 103	C1a	1	1	631839

Щетки из нержавеющей проволоки

heavy **for Inox**


Свойства изделия					Информация по заказу				
Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Резьба M	Для угловых шлифмашин, мин.	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

Круглая щетка – пучки витой проволоки, нерж.

Для сложных работ на металлических поверхностях (нержавеющая сталь, алюминий и цветные металлы) средней и большой площади, например, удаления толстых слоев ржавчины, снятия лакокрасочного покрытия.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

65	0,35	12,500	14	125	2 608 622 104	C1a	1	1	631846
75	0,50	12,500	14	125	2 608 622 060	C1a	1	1	087261
100	0,35	8,500	14	180	2 608 622 105	C1a	1	1	631853


clean **for Inox****Конусная щетка – витая проволока, нерж.**

Оптимально подходит для обработки труднодоступных участков (благодаря конической форме щетки).

Для выполнения легких работ и работ средней сложности с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях (высококачественная сталь/алюминий/цветные металлы) малой площади, в пазах или на кромках, например для удаления ржавчины, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий, удаления побежалости на сварных швах.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

100	0,35	12,500	14	-	2 608 622 108	C1a	1	1	631884
-----	------	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------


heavy **for Inox****Кольцевая щетка – пучки витой проволоки, нерж.**

Оптимально подходит для зачистки сварных швов на высококачественной стали.

Для сложных работ по очистке с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях (высококачественная сталь/алюминий/цветные металлы) малой площади, например для удаления толстых слоев ржавчины, снятия лакокрасочных покрытий, удаления заусенцев, шлака, окалины.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

115	0,50	12,500	14	-	2 608 622 106	C1a	1	1	631860
-----	------	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------

clean **for Inox****Кольцевая щетка – витая проволока, нерж.**

Оптимально подходит для снятия побежалости в сварных швах на высококачественной стали.


Для выполнения легких работ и работ средней сложности с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях (высококачественная сталь/алюминий/цветные металлы) малой площади, в пазах или на кромках, для удаления ржавчины, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий, структурирования.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

115	0,30	8,500	14	-	2 608 622 107	C1a	1	1	631877
-----	------	-------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Щетки из нержавеющей проволоки

heavy **FOI** **Inox**




Свойства изделия					Информация по заказу				
Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Резьба M	Для угловых шлифмашин, мин. диам. (мм)	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

Конусная щетка – пучки витой проволоки, нерж.
Оптимально подходит для обработки труднодоступных участков (благодаря конической форме щетки).
Для сложных работ по очистке с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях (высококачественная сталь/алюминий/цветные металлы) малой площади, например для удаления толстых слоев ржавчины, лакокрасочных покрытий, удаления заусенцев, шлака, окалины, зачистки сварных швов.
Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional

115	0,35	12,500	14	-	2 608 622 109	C1a	1	1	631891
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Щетки из латунированной проволоки

clean **FOI** **Metal**



Круглая щетка – витая проволока, латунир.
Для выполнения легких работ и работ средней сложности на металлических поверхностях (черные и цветные металлы) средней и большой площади, например, для удаления покрытий и ржавчины, очистки опалубочных досок и фасадов, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий.
Для угловых шлифмашин с резьбой M14, а также GGS 6 S Professional
Преимущество: защита от коррозии благодаря латунированной проволоке.

70	0,30	12,500	14	115	1 608 614 020	C1a	1	1	003131
----	------	--------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------