Лепестковые шлифкруги
для угловых шлифмашин

Лепестковые шлифкруги Best, Expert и Standard

Несколько уровней производительности благодаря использованию зерна из цирконового корунда и оксида алюминия

- Применение самозатачивающегося абразива из цирконового корунда обеспечивает превосходные результаты при съеме материала
- Очень высокая скорость работы
- Высокая производительность
- Максимально долгий срок службы

Лепестковые шлифкруги X581, Best for Inox, угловое исполнение - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Оптимально подходят для обработки высококачественной (нержавеющей) стали
- Высокая производительность благодаря эффективному цирконовому корунду, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань и высокоактивное покрытие
- Постоянно высокая производительность съема и долгий срок службы
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Угловое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 15-25°

115	22,23	40	**2 608 608 263**	U0	1	10	590846	
115	22,23	60	**2 608 608 264**	U0	1	10	590853	
115	22,23	80	**2 608 608 265**	U0	1	10	590860	
125	22,23	40	**2 608 607 638**	U0	1	10	528788	
125	22,23	60	**2 608 607 639**	U0	1	10	528795	
125	22,23	80	**2 608 607 640**	U0	1	10	528801	

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок.
Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Лепестковые шлифкруги X581, Best for Inox, прямое исполнение - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Оптимально подходят для обработки высококачественной (нержавеющей) стали
- Высокая производительность благодаря эффективному цирконовому корунду, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань и высокоактивное покрытие
- Постоянно высокая производительность съема и долгий срок службы
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
115	22,23	40	**2 608 608 267**	U0	1	10	590884
115	22,23	60	**2 608 608 268**	U0	1	10	590891
115	22,23	80	**2 608 608 269**	U0	1	10	590907
125	22,23	40	**2 608 608 276**	U0	1	10	590976
125	22,23	60	**2 608 608 277**	U0	1	10	590983
125	22,23	80	**2 608 608 278**	U0	1	10	590990

Лепестковые шлифкруги X571, Best for Metal, прямое исполнение - EN 13743

- Оптимально подходят для обработки нержавеющей стали, стали, чугуна и листовой стали
- Высокая производительность благодаря цирконовому корунду, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Постоянно высокая производительность съема и долгий срок службы
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
115	22,23	40	**2 608 607 322**	U0	1	10	270236
115	22,23	60	**2 608 607 323**	U0	1	10	270243
115	22,23	80	**2 608 607 324**	U0	1	10	270250
115	22,23	120	**2 608 607 325**	U0	1	10	270267
125	22,23	40	**2 608 607 326**	U0	1	10	270274
125	22,23	60	**2 608 607 327**	U0	1	10	270281
125	22,23	80	**2 608 607 328**	U0	1	10	270670
125	22,23	120	**2 608 607 329**	U0	1	10	270687

Лепестковые шлифкруги X571, Best for Metal, угловое исполнение - EN 13743

- Оптимально подходят для обработки нержавеющей стали, стали, чугуна и листовой стали
- Высокая производительность благодаря цирконовому корунду/корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Постоянно высокая производительность съема и долгий срок службы
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Угловое исполнение – для обработки кромок/сварных швов и шлифования поверхностей с установочным углом 15-25°

115	22,23	40	**2 608 605 450**	U0	1	10	162708
115	22,23	60	**2 608 605 451**	U0	1	10	162715
115	22,23	80	**2 608 605 452**	U0	1	10	162722
115	22,23	120	**2 608 607 319**	U0	1	10	270205
125	22,23	40	**2 608 606 922**	U0	1	10	185219
125	22,23	60	**2 608 606 923**	U0	1	10	185226
125	22,23	80	**2 608 606 924**	U0	1	10	185233
125	22,23	120	**2 608 607 320**	U0	1	10	270212
180	22,23	40	**2 608 606 737**	U0	1	10	180023
180	22,23	60	**2 608 606 738**	U0	1	10	180030
180	22,23	80	**2 608 606 739**	U0	1	10	180047

Лепестковые шлифкруги X571, Best for Metal, прямое исполнение - EN 13743

best for Metal

- Оптимально подходят для обработки нержавеющей стали, стали, чугуна и листовой стали
- Высокая производительность благодаря цирконовому корунду/корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань и высокоактивное покрытие
- Постоянно высокая производительность съема и долгий срок службы
- Лепестковый шлифкруг с пластиковой прокладкой
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
115	22,23	40	**2 608 607 334**	U0	1	10	270731
115	22,23	60	**2 608 607 335**	U0	1	10	270748
115	22,23	80	**2 608 607 336**	U0	1	10	270755
115	22,23	120	**2 608 607 337**	U0	1	10	270991
125	22,23	40	**2 608 607 338**	U0	1	10	270762
125	22,23	60	**2 608 607 339**	U0	1	10	270779
125	22,23	80	**2 608 607 340**	U0	1	10	270786
125	22,23	120	**2 608 607 341**	U0	1	10	270793
180	22,23	40	**2 608 607 342**	U0	1	10	270809
180	22,23	60	**2 608 607 343**	U0	1	10	270816
180	22,23	80	**2 608 607 344**	U0	1	10	270823

Лепестковые шлифкруги X551, Expert for Metal, прямое исполнение - EN 13743

expert for Metal

- Оптимально подходят для обработки металла
- Высокая производительность благодаря цирконовому корунду/корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Доступная альтернатива как идеальное решение
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

115	22,23	40	**2 608 607 349**	U0	1	10	270878
115	22,23	60	**2 608 607 350**	U0	1	10	270885
115	22,23	80	**2 608 607 351**	U0	1	10	270892
115	22,23	120	**2 608 607 352**	U0	1	10	270908
125	22,23	40	**2 608 607 353**	U0	1	10	270915
125	22,23	60	**2 608 607 354**	U0	1	10	270922
125	22,23	80	**2 608 607 355**	U0	1	10	270939
125	22,23	120	**2 608 607 356**	U0	1	10	270953

Лепестковые шлифкруги X551, Expert for Metal, угловое исполнение - EN 13743

expert Metal

- Оптимально подходят для обработки металла
- Высокая производительность благодаря цирконовому корунду/корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Доступная альтернатива как идеальное решение
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Угловое исполнение – для обработки кромок/сварных швов и шлифования поверхностей с установочным углом 15-25°

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
125	22,23	40	**2 608 606 716**	U0	1	10	179812
125	22,23	60	**2 608 606 717**	U0	1	10	179829
125	22,23	80	**2 608 606 718**	U0	1	10	179836
125	22,23	120	**2 608 607 347**	U0	1	10	270854
115	22,23	40	**2 608 606 752**	U0	1	10	180177
115	22,23	60	**2 608 606 753**	U0	1	10	180184
115	22,23	80	**2 608 606 754**	U0	1	10	180191
115	22,23	120	**2 608 607 346**	U0	1	10	270847

Лепестковые шлифкруги X551, Expert for Metal, прямое исполнение - EN 13743

expert Metal

- Оптимально подходят для обработки металла
- Высокая производительность благодаря цирконовому корунду/корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Доступная альтернатива как идеальное решение
- Лепестковый шлифкруг с пластиковой прокладкой
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

125	22,23	40	**2 608 607 365**	U0	1	10	271042
125	22,23	60	**2 608 607 366**	U0	1	10	271059
125	22,23	80	**2 608 607 367**	U0	1	10	271066
125	22,23	120	**2 608 607 368**	U0	1	10	271073

Лепестковые шлифкруги X431, Standard for Metal, угловое исполнение - EN 13743

standard for Metal

- Оптимально подходят для обработки металла
- Оптимальная производительность съема благодаря корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Доступная альтернатива как идеальное решение
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Угловое исполнение – для обработки кромок/сварных швов и шлифования поверхностей с установочным углом 15-25°

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
115	22,23	40	**2 608 603 652**	U0	1	10	744034
115	22,23	60	**2 608 603 653**	U0	1	10	744041
115	22,23	80	**2 608 603 654**	U0	1	10	744058
115	22,23	120	**2 608 603 655**	U0	1	10	744065
125	22,23	40	**2 608 603 656**	U0	1	10	744072
125	22,23	60	**2 608 603 657**	U0	1	10	744089
125	22,23	80	**2 608 603 658**	U0	1	10	744096
125	22,23	120	**2 608 603 659**	U0	1	10	744102

Лепестковые шлифкруги X431, Standard for Metal, прямое исполнение - EN 13743

standard for Metal

- Оптимально подходят для обработки металла
- Оптимальная производительность съема благодаря корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Доступная альтернатива как идеальное решение
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

115	22,23	40	**2 608 603 712**	U0	1	10	756921
115	22,23	60	**2 608 603 713**	U0	1	10	756938
115	22,23	80	**2 608 603 714**	U0	1	10	756945
115	22,23	120	**2 608 603 715**	U0	1	10	756952
125	22,23	40	**2 608 603 716**	U0	1	10	756969
125	22,23	60	**2 608 603 717**	U0	1	10	756976
125	22,23	80	**2 608 603 718**	U0	1	10	756983
125	22,23	120	**2 608 603 719**	U0	1	10	756990

Лепестковые шлифкруги X431, Standard for Metal, прямое исполнение - EN 13743

standard for Metal

- Оптимально подходят для обработки металла
- Оптимальная производительность съема благодаря корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Доступная альтернатива как идеальное решение
- Лепестковый шлифкруг с пластиковой прокладкой
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
125	22,23	40	**2 608 601 274**	U0	1	10	786713
125	22,23	60	**2 608 601 275**	U0	1	10	786720
125	22,23	80	**2 608 601 276**	U0	1	10	786737
125	22,23	120	**2 608 601 277**	U0	1	10	786744