

SDS-max-9 CoreCutter

Для монтажа выключателей

Долговечный твердый сплав с мелкой зернистостью
Долгий срок службы/ оптимальная износостойкость


Удлиненный хвостовик
Для глубоких отверстий

Асимметрично расположенные твердосплавные зубья
Число режущих кромок оптимально подходит к диаметру

2-спиральная U-образная форма
Стандартный срок службы/ оптимальный отвод сверильной пыли

Полые сверильные коронки SDS-max-9 Core Cutter, неразъемные

- SDS max-9 CoreCutter**
- ▶ Для неармированного бетона, кирпичной кладки и силикатного кирпича
 - ▶ Цельное исполнение гарантирует оптимальную передачу удара
 - ▶ Высокая производительность при одновременно плавном ходе за счёт асимметричного расположения зубьев



Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр, мм	Рабочая длина коронки (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Число режущих кромок	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
В упаковке 1 шт.								
45	80	160	6	F 00Y 145 188	P1h	1	1	145510
45	80	420	6	F 00Y 145 189	P1h	1	1	145527
50	80	160	6	F 00Y 145 190	P1h	1	1	145534
50	80	420	6	F 00Y 145 191	P1h	1	1	145541
55	80	160	6	F 00Y 145 192	P1h	1	1	145558
55	80	420	6	F 00Y 145 193	P1h	1	1	145565
68	80	160	6	F 00Y 145 194	P1h	1	1	145572
68	80	420	6	F 00Y 145 195	P1h	1	1	145589
82	80	160	8	F 00Y 145 196	P1h	1	1	145596
82	80	420	8	F 00Y 145 197	P1h	1	1	145602
90	80	160	8	F 00Y 145 198	P1h	1	1	145619

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


Полые сверлильные коронки SDS-max-9 Core Cutter, неразъемные

Диаметр, мм	Рабочая длина коронки (L ₁), мм	Общая длина (L ₂), мм	Число режущих кромок	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				
90	80	420	8	F 00Y 145 199	P1h	1	1	145626
100	80	300	11	F 00Y 145 200	P1h	1	1	145633
125	80	300	11	F 00Y 145 201	P1h	1	1	145640
150	80	300	13	F 00Y 145 202	P1h	1	1	145657

Полые сверлильные коронки SDS-max-9 Core Cutter, составные

SDS max-9 CoreCutter ► Для неармированного бетона, кирпичной кладки, силикатного кирпича

В упаковке 1 шт.



45	80	112	6	2 608 580 518	P1h	1	1	557733
50	80	111	6	2 608 580 519	P1h	1	1	557740
55	80	109	6	2 608 580 520	P1h	1	1	557757
68	80	108	6	2 608 580 521	P1h	1	1	557764
82	80	102	8	2 608 580 522	P1h	1	1	557771
90	80	100	8	2 608 580 523	P1h	1	1	557788
100	80	96	11	2 608 580 524	P1h	1	1	557795
125	80	97	-	2 608 580 525	P1h	1	1	557801
150	80	92	13	2 608 580 526	P1h	1	1	557818

Принадлежности для полых сверлильных коронок, SDS-max

Общая длина, мм	Переходник со стороны машины	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия		Информация по заказу				



Переходник для составных полых сверлильных коронок max-9 Core Cutter, 2 элемента

200	SDS-max	2 608 580 527	P1e	1	1	560030
460	SDS-max	2 608 580 528	P1e	1	1	560047



Центрирующее сверло

-	-	F 00Y 145 203	P1c	1	5	145664
---	---	---------------	-----	---	---	--------



Набор для фиксации: фиксирующий штифт и резиновое кольцо

-	-	F 00Y 145 204	P0b	2	1	145671
---	---	---------------	-----	---	---	--------

