

ДРЕЛЬ - 0 607 161 502 - 400 WATT-SERIE

www.powertools-aftersaleservice.com

**BOSCH**

| Предмет | Каталожный номер детали | Описание | Иллюстрация | Цена | Количество | Ценовая группа |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| | 1 3 605 108 066 | КОРПУС МОТОРА СИНИЙ | | 1 1.419,68 R | 1 | 32 |
| | 2 3 604 090 046 | СТАТОР 400W | | 1 5.982,96 R | 1 | 46 |
| | 3 3 604 220 058 | РОТОР | | 1 4.727,62 R | 1 | 44 |
| | 5 3 605 700 076 | ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ | | 1 1.800,83 R | 1 | 34 |
| | 6 3 600 905 039 | Шарикоподшипники 9x24x7 ММ | | 1 535,00 R | 1 | 24 |
| | 8 1 900 905 028 | Шарикоподшипники 7x17x5 | | 1 1.800,83 R | 1 | 34 |
| | 28 3 606 334 054 | ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ Z=42 | | 1 355,80 R | 1 | 21 |
| | 31 3 606 316 075 | Цилиндрическая Шестерня Z=16 | | 1 650,40 R | 3 | 26 |
| | 32 3 600 913 006 | СЕПАРАТОР ИГОЛЬЧАТОГО РОЛ | | 1 307,71 R | 6 | 20 |
| | 34 2 600 100 586 | Регулировочное кольцо 0,20 ММ | | 1 62,07 R | 6 | 11 |
| | 39 3 606 316 116 | Цилиндрическая Шестерня | | 1 1.102,35 R | 3 | 30 |
| | 43 3 600 102 021 | УПОРНАЯ ШАЙБА | | 1 148,61 R | 1 | 15 |
| | 44 2 600 210 018 | Кольцо уплотнительное 26,0x1,5 ММ | | 1 101,41 R | 1 | 13 |
| | 45 3 605 125 036 | КОРПУС РЕДУКТОРА | | 1 3.652,37 R | 1 | 41 |
| | 47 3 600 700 033 | НАСАЖИВАЕМАЯ ТРУБА | | 1 1.419,68 R | 1 | 32 |
| | 48 3 600 101 040 | УПОРНАЯ ШАЙБА | | 1 84,80 R | 2 | 12 |
| | 49 3 601 010 010 | ГЛУШИТЕЛЬ | | 1 62,07 R | 2 | 11 |
| | 50 3 600 101 036 | ОПОРНАЯ ШАЙБА | | 1 169,59 R | 1 | 16 |
| | 56 3 603 462 007 | ШТУЦЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ | | 1 307,71 R | 1 | 20 |
| | 57 3 600 206 005 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | | 1 169,59 R | 1 | 16 |
| | 60 3 600 002 006 | СЕТКА | | 1 148,61 R | 1 | 15 |
| | 62 3 600 002 005 | СЕТКА | | 1 118,02 R | 1 | 14 |
| | 65 1 900 210 112 | Кольцо уплотнительное 15x2 ММ | | 1 101,41 R | 1 | 13 |
| | 67 3 603 201 048 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ | | 1 355,80 R | 1 | 21 |
| | 74 3 600 210 032 | Кольцо уплотнительное 23,0x2,0 ММ | | 1 209,81 R | 1 | 17 |
| | 75 1 900 210 315 | Кольцо уплотнительное 18x2 ММ | | 1 118,02 R | 1 | 14 |
| | 76 1 600 A00 HZ4 | КНОПКА | | 1 148,61 R | 1 | 15 |
| | 77 1 600 A00 HZ5 | КНОПКА | | 1 101,41 R | 1 | 13 |
| | 79 3 600 313 008 | ВТУЛКА УПРАВЛЕНИЯ | | 1 118,02 R | 1 | 14 |
| | 82 3 600 390 018 | ПРОСТАВКА | | 1 209,81 R | 1 | 17 |
| | 83 3 604 643 013 | Пружина сжатия ЗЕЛЕНЫЙ | | 1 84,80 R | 1 | 12 |
| | 84 3 605 500 046 | ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | | 1 169,59 R | 1 | 16 |
| | 95 3 601 106 047 | Этикетка типа | | 1 148,61 R | 1 | 15 |

| Предмет | Каталожный номер детали | Описание | Иллюстрация | Цена | Количество | Ценовая группа |
|---------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | 96 3 601 110 038 | Этикетка фирмы | 1 | 209,81 R | 1 | 17 |
| | 97 3 603 133 000 | ПРОСЕЧНОЙ ШТИФТ | 1 | 84,80 R | 2 | 12 |
| | 99 3 601 110 574 | Этикетка с указаниями | 1 | 101,41 R | 1 | 13 |
| | 650 3 603 462 000 | ГЛУШИТЕЛЬ | 1 | 592,70 R | 1 | 25 |
| | 651 1 608 571 022 | ПАТРОН С КЛЮЧОМ Ø1,5-13 ММ, 1/2" | 1 | 3.309,68 R | 1 | 40 |
| | 651/7 2 607 950 007 | КЛЮЧ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТ SG2 | 1 | 265,75 R | 1 | 19 |
| | 652 2 603 386 002 | ШТУЦЕР ШЛАНГА | 1 | 209,81 R | 1 | 17 |
| | 653 3 602 025 009 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА | 1 | 847,09 R | 1 | 28 |
| | 754 3 607 000 073 | ГЛУШИТЕЛЬ | 1 | 847,09 R | 1 | 28 |
| | 800 3 606 337 111 | ВОДИЛО | 1 | 3.997,67 R | 1 | 42 |
| | 811 3 607 030 043 | ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ | 1 | 16.412,92 R | 1 | 54 |
| | 813 3 607 030 040 | ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ | 1 | 735,19 R | 1 | 27 |
| | 815 3 607 030 030 | ДИСКИ РОТОРА 5 ШТ. | 1 | 1.227,36 R | 1 | 31 |
| | 831 3 600 905 081 | Радиальный подшипник | 1 | 5.400,75 R | 1 | 45 |
| | 832 3 600 508 013 | ЗАКРЫВАЮЩАЯ КРЫШКА | 1 | 265,75 R | 1 | 19 |
| | 868 3 608 750 042 | КОНУС КЛАПАНА | 1 | 209,81 R | 1 | 17 |

Инструкции по смазке продукта: ДРЕЛЬ - 0 607 161 502 - 400 WATT-SERIE

| Позиция | Описание | Инструкции | Смазочный материал | Количество |
|---------|------------------------|--|--|------------|
| | 2-ступенчатый редуктор | Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину. | 3.605.430.009 Bosch | 3-4 g |
| | 1-ступенчатый реуктор | Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину. | 3.605.430.009 Bosch | 2 g |
| | Шарикоподшипник | * заполнить на 2/3 | 3.605.430.009 Bosch | |
| | Мотор / части вентиля | Детали смазать маслом. | Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле) | |
| | Пластины | Детали на короткое время положить в масло. | Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле) | |
| | . | * если подшипник не смазан | Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле) | |

Информация о продукте ДРЕЛЬ - 0 607 161 502 - 400 WATT-SERIE

| | |
|--------------------|----------------|
| Номер продукта | 0 607 161 502 |
| Описание | 101.516; ДРЕЛЬ |
| Текст DIN | |
| ID_Text_Ext | 0 |
| Торговое_название | 400 WATT-SERIE |
| Напряжение_1 | 0 V |
| ID_Country_Product | --- |

Иллюстрация – Тип E

