

## УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 C96 122 - GWS 9-125 S

www.powertools-aftersaleservice.com

**BOSCH**

| Предмет | Каталожный номер детали | Описание                                   | Иллюстрация | Цена       | Количество | Ценовая группа |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 1       | 1 619 P10 959           | КОРПУС МОТОРА                              | 1           | 209,81 R   | 1          | 17             |
| 2       | 1 619 P10 953           | статор 220-240V                            | 1           | 952,87 R   | 1          | 29             |
| 3       | 1 619 P10 952           | Ротор 220-240V                             | 1           | 1.102,35 R | 1          | 30             |
| 4       | 1 607 200 31S           | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                | 1           | 265,75 R   | 1          | 19             |
| 5       | 1 604 460 312           | СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ CN 2,65m 2 x 0,75mm H05 W-F | 1           | 417,86 R   | 1          | 22             |
| 6       | 2 600 703 012           | НАКОНЕЧНИК Ø6,5-Ø6,9x95 MM                 | 1           | 101,41 R   | 1          | 13             |
| 7       | 1 601 302 017           | Фиксатор кабеля                            | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 8       | 1 619 P31 876           | Этикетка типа                              | 1           | 101,41 R   | 1          | 13             |
| 9       | 1 619 P11 147           | Этикетка фирмы GWS 9-125 S                 | 1           | 101,41 R   | 1          | 13             |
| 13      | 1 619 P08 829           | Шарикоподшипники                           | 1           | 265,75 R   | 1          | 19             |
| 14      | 1 619 P13 103           | Шарикоподшипники                           | 1           | 118,02 R   | 1          | 14             |
| 16      | 1 619 P01 811           | Щёточный держатель                         | 1           | 118,02 R   | 2          | 14             |
| 17      | 1 604 652 013           | СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА                         | 1           | 62,07 R    | 2          | 11             |
| 18      | 1 619 P11 487           | Пружина сжатия                             | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 22      | 1 619 P10 968           | Толкатель                                  | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 23      | 1 619 P10 969           | КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ                         | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 25      | 1 619 P13 557           | КРЫШКА КОРПУСА                             | 1           | 209,81 R   | 1          | 17             |
| 26      | 1 600 502 023           | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЬЦО                       | 1           | 84,80 R    | 1          | 12             |
| 27      | 1 600 206 025           | кольцо резиновое                           | 1           | 84,80 R    | 1          | 12             |
| 28/1    | 1 619 P07 440           | ШАРИКОПОДШИПНИК                            | 1           | 265,75 R   | 1          | 19             |
| 28/3    | 2 916 660 013           | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СКОБА DIN 472-32x1,2 MM  | 1           | 84,80 R    | 1          | 12             |
| 29      | 1 619 P10 970           | Кольцо воздуховод                          | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 30      | 1 619 P14 139           | Сепаратор воздуха                          | 1           | 62,07 R    | 1          | 11             |
| 32      | 1 619 P06 419           | Шпиндель M 14, SW 17                       | 1           | 476,43 R   | 1          | 23             |
| 33      | 1 619 P02 820           | Кольцо уплотнительное 44,0x1,0 MM          | 1           | 62,07 R    | 1          | 11             |
| 35      | 1 619 P02 821           | Регулировочное кольцо 0,1 MM               | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 35      | 1 619 P02 822           | Регулировочное кольцо 0,2 MM               | 1           | 62,07 R    | 1          | 11             |
| 36      | 1 619 P00 987           | ОТКРЫТЫЙ ДИСК                              | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 37      | 1 600 100 033           | ПРИКРЫВАЮЩАЯ ШАЙБА                         | 1           | 101,41 R   | 1          | 13             |
| 41      | 1 600 910 018           | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК Ø8xØ12x8 MM           | 1           | 209,81 R   | 1          | 17             |
| 45      | 2 915 011 007           | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 934-M6-8-A          | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |

| Предмет | Каталожный номер детали | Описание                                           | Иллюстрация | Цена       | Количество | Ценовая группа |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 47      | 2 609 110 052           | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИНТ                                   | 1           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 48      | 1 619 P00 220           | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 3x10                          | 1           | 36,72 R    | 2          | 10             |
| 49      | 1 603 435 068           | Винт DIN 7500, M4x10, SR10.2                       | 1           | 62,07 R    | 4          | 11             |
| 50      | 1 619 P00 105           | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20                          | 1           | 62,07 R    | 1          | 11             |
| 51      | 1 607 233 58M           | Регулятор числа оборотов                           | 1           | 1.419,68 R | 1          | 32             |
| 55      | 1 619 P01 066           | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x25                          | 1           | 36,72 R    | 4          | 10             |
| 80      | 1 619 P09 390           | ПРИКРЫВАЮЩАЯ ШАЙБА                                 | 1           | 84,80 R    | 1          | 12             |
| 108     | 1 619 P02 866           | Термоусаживаемая трубка                            | 1           | 36,72 R    | 2          | 10             |
| 650/1   | 1 619 P10 681           | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА                            | 2           | 148,61 R   | 1          | 15             |
| 650/2   | 1 603 345 043           | КРУГЛАЯ ГАЙКА M14                                  | 2           | 355,80 R   | 1          | 21             |
| 650/3   | 1 619 P08 927           | Ключ                                               | 2           | 169,59 R   | 1          | 16             |
| 650/5   | 2 605 703 014           | КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ Ø22,3xØ42 ММ                      | 2           | 307,71 R   | 1          | 20             |
| 650/5/2 | 1 600 210 039           | Кольцо уплотнительное 20,35x1,78 ММ                | 2           | 36,72 R    | 1          | 10             |
| 651     | 1 600 A00 XU7           | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Ø125 ММ<br>СЕРЕБРЯННЫЙ              | 2           | 476,43 R   | 1          | 23             |
| 810     | 1 619 P11 715           | КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК                            | 1           | 148,61 R   | 1          | 15             |
| 828     | 1 619 P07 451           | ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ                                     | 1           | 735,19 R   | 1          | 27             |
| 831     | 1 619 P11 096           | КОРПУС РЕДУКТОРА                                   | 1           | 592,70 R   | 1          | 25             |
| 838     | 1 619 P14 111           | ПАРА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС                                | 1           | 592,70 R   | 1          | 25             |
| 840     | 1 619 P12 188           | КНОПКА                                             | 1           | 62,07 R    | 1          | 11             |
| 858     | 2 910 641 081           | ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛ DIN7985-<br>M3,5x5-4.8-H | 1           | 36,72 R    | 2          | 10             |
| 894     | 1 615 430 020           | Тюбик со смазкой 225 ML                            | 2           | 952,87 R   | 1          | 29             |
| 895     | 1 605 430 003           | Тюбик со смазкой 225 ML                            | 2           | 1.800,83 R | 1          | 34             |

Инструкции по смазке продукта: УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 C96 122 - GWS 9-125 S

| Позиция         | Описание                                    | Инструкции                                                                | Смазочный материал                               | Количество |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 831             | Полость редуктора                           | Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в полость редуктора. | 1.605.430.003 Bosch                              | 7,5-8,5 g  |
| 841             | Игольчатый подшипник без внутреннего кольца | * Заполнить на 1/2.                                                       | 1.605.430.003 Bosch                              |            |
| 841             | Подшипник скольжения                        | * поставлен пропитанным, если несмазан опустить на 3 часа в масло.        | 1.605.430.003 Bosch                              |            |
| 14,28 ,(28=828) | Радиальный шарикоподшипник                  | * заполнить на 2/3                                                        | 1 615 430 020 Bosch                              |            |
| 37              | Уплотнительное кольцо вала                  | Смазать маслом.                                                           | Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле) |            |
| 26              | Промежуточное кольцо                        | Смазать маслом.                                                           | Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле) |            |
| 27              | Резиновое кольцо                            | Смазать маслом.                                                           | Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле) |            |
|                 | .                                           | * если подшипник не смазан                                                | Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле) |            |


## Информация о продукте УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 C96 122 - GWS 9-125 S

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Номер продукта     | 3 601 C96 122               |
| Описание           | 251.828; УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА |
| Текст DIN          |                             |
| ID_Text_Ext        | 0                           |
| Торговое_название  | GWS 9-125 S                 |
| Напряжение_1       | 230 V                       |
| ID_Country_Product | RU                          |



Иллюстрация – Тип Е

3 601 C96 101  
Stand } 17-05-05  
Issue } **Fig. /Abb. 2**



Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones